



Scheda tecnica Osram Downlight LED  
Recess Slim Bianca 8W 550lm 110D -  
865 Luce Del Giorno | Ritaglio 120mm



[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| SKU                               | 256709                                            |
| EAN                               | 4099854445774                                     |
| Codice Produttore                 | 4099854445774                                     |
| Marca                             | Osram                                             |
| Nome del fabbricante              | LED SPOT AND DOWNLIGHT RECESS SLIM 120mm 8W 6500K |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 10                           |
| Potenza Lampada               | 8W                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                            |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 550lm                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 69                             |
| Fattore Potenza                    | >0.70                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Incasso            |
| Spazio richiesto (mm)          | 120                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20               |
| Alloggiamento                  | PP (polipropilene) |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco             |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 32  |
| Diametro (mm) | 120 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|