



**Scheda tecnica Ledvance Bulkhead  
LED Surface Circolare 500 Acciaio  
Bianca 42W 3500lm - 830 Luce Calda -  
| IP44 - Zigbee Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 260394                                   |
| EAN                               | 4099854514739                            |
| Codice Produttore                 | 4099854514739                            |
| Marca                             | Ledvance                                 |
| Nome del fabbricante              | SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE 42W 830 IP44 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x26                         |
| Potenza Lampada               | 42W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile con Zigbee   |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3500lm                       |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 83             |
| Fattore Potenza   | >0.90          |
| Tipo di Prodotto  | Plafoniere LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Montaggio                      | Soffitto, Montaggio a parete |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                         |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                       |
| Alloggiamento                  | Acciaio                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza      |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 500 |
| Altezza (mm)  | 105 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|