



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
Coreline DN142B Aluminium Bianca  
10.7W 1200lm 60D - 840 Bianco Freddo  
| Ritaglio 155mm - IP20 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| SKU                               | 248716                  |
| EAN                               | 8720169108912           |
| Codice Produttore                 | 8720169108912           |
| Marca                             | Philips                 |
| Nome del fabbricante              | DN142B 10S/840 PSD-E WR |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                   |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x18                         |
| Potenza Lampada               | 10.7W                        |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                     |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1200lm                                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 112                                    |
| Fattore Potenza                    | >0.95                                  |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)                     |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 10891200                             |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 155                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 6 poli] |
| Gamme                          | DN142B                               |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 82  |
| Diametro (mm) | 162 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

info@budgetlight.it  
www.budgetlight.it

Paesi Bassi:  
Camera di Commercio: 17260313  
TVA: NL821186462B01

Italia:  
Camera di Commercio: 00167919992  
TVA: 00167919992